



 **LG Hausys**

DECOCLICK 4mm

 PBX:(57)(1) 5165452

 Oficina en Toberin - Calle 162 # 18 A 85

www.ubiogroup.com





Cenizo
ILW1231

**¡NUEVO
COLOR!**



Mocca
ILW1205



Khaki
ILW1202



White
ILW1206



Smoke
ILW1201



Hielo
ILW1228

Construcción	Características	Estándar	DecoClick 4.0
 <p>Tratamiento superficial (Poliuretano de alta resistencia) Capa protectora de 0.55mm Capa impresa (diseño) Capa de fibra de vidrio reforzada (Estabilidad multidimensional) Capa base compacta de PVC</p>	Tipo de piso	EN 649	PVC Heterogéneo
	Tratamiento Superficial		PUR
	Tamaño		≤ 0.15%
	Perpendicularidad y rectitud	EN ISO 24342	≤ 0.35 mm
	Clasificación	EN 685	Clase 23 - 31 - 42
	Espesor total	EN ISO 24346	4.0 mm
	Espesor total de capa protectora	EN ISO 24340	0.5 mm
	Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
	Indentación residual		≤ 0.1 mm
	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.25 %
Estabilidad dimensional - curva		≤ 2 mm	
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Prueba de sillas	EN ISO 4918	Sin cambio	
Características de combustión	EN 13501-1	Bfl-S1	
Resistencia química	EN ISO 26987	Sin cambio	
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS	
	DIN 51130	Sin cambio	
Garantía por defectos de fabricación		5 Años	

Ventajas

1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional:

La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.

2. Capa protectora HPU

Poliuretano con una alta resistencia a químicos en general, que garantiza su excelente durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.

3. Diseño:

Su presentación en tabletas permite explotar la creatividad con la mezcla de colores , tamaños y texturas de madera.

Instalación sin pegante



DECOCLICK **LG hausys**, es ideales para un tráfico comercial pesado. es de fácil instalación **CLICK AND LOCK** y su simple mantenimiento. No requiere ningún tipo de adhesivos, ya que es de machihembrado.

