




 **LG Hausys**

DECOTILE 3mm

 PBX:(57)(1) 5165452

 Oficina en Toberin - Calle 162 # 18 A 85

www.ubiqgroup.com





**¡NUEVOS
COLORES!**

Dark Pine	America Oak	America Pine	Oak Buff	Khaki Oak	China Oak	Smoke	Hielo	Coco
DSW5717	DSW2547	DSW5715	DLW27856	DSW 2785	DSW 2511	DSW 1201	DEW 1228	DEW 2608

Construcción	Características	Estándar	DecoTile 3mm
 <ul style="list-style-type: none"> Tratamiento superficial (Poliuretano de alta resistencia) Capa protectora de 0.55mm Capa impresa (diseño) Capa de fibra de vidrio reforzada (Estabilidad multidimensional) Capa base compacta de PVC 	Formato		Tableta heterogénea
	Clasificación	ISO 10874	23/33/42
	Longitud de tableta		920mm
	Ancho de tableta	ISO 24341	180 mm
	Espesor total	ISO 24346	3.0 mm
	Capa protectora	ISO 24340	0.5mm
	Indentación residual	ISO 24343-1	< 0.1
	Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.25 %
	Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	> 6
	Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Ventajas	Prueba de sillas	ISO 4918	Sin cambios
1. Estabilidad Dimensional Multi-direccional: La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.	Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
2. Capa protectora HPU Poliuretano con una alta resistencia a químicos en general, que garantiza su excelente durabilidad, fácil mantenimiento y limpieza.	Resistencia química	ISO 26987	Sin cambios
3. Diseño: Su presentación en tabletas permite explotar la creatividad con la mezcla de colores, tamaños y texturas de madera.	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	Class DS R9
	Garantía		5 años

Nuestros pisos **LG hausys**, poseen diseños y texturas con apariencia de maderas. son pisos vinílicos (PVC) sin duda alguna es ideal para oficinas, casas, centros comerciales o cualquier espacio interior.

