

FICHA TÉCNICA PISO LVT TIPO CLICK

Producto	PISO LVT CLICK
<p>Características Generales:</p> <p>Piso en listón de vinilo en PVC, impermeable, resistente al agua, acústico y de fácil instalación. Producto con garantía de 15 años para tráfico comercial y 20 años tráfico residencial. Producto VINILICO de excelente presentación texturizado en formato de listón de 18,41 cms de ancho X 1,22 mt. de largo, lo que lo convierte en uno de los pisos de listón más amplios del mercado.</p>	
<p>Usos:</p> <p>Producto para recubrimiento de pisos de áreas residenciales, institucionales, hoteles, colegios, universidades, bibliotecas, escaleras, museos, clínicas y hospitales, gimnasios, oficinas, áreas comerciales, restaurantes, locales comerciales, etc.</p> <p>Es de fácil instalación que brinda una alta resistencia a los factores externos. Alta resistencia al impacto, retardante al fuego. Impide el anidamiento de Hongos. Variedad de colores y simulación de textura tipo madera.</p>	
Materia Prima	PVC con fibra de vidrio en su interior para estabilidad dimensional, protector UV en 100% material virgen tipo de abrasión.
Apariencia	Sólida en PVC
Color	Variedad de colores, en apariencia madera.
Diseños	Apariencia madera, con estrías longitudinales antideslizantes.
Dimensiones	Listón de 18,41 cms ancho X 1,22 cms de largo
Espesor	4.00 mm.
Resistencia al impacto	40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369
Resistencia a la tensión	40.0-45.0 Mpa, Megapascales NTC
Resistencia al Frio	-20°C 10 hrs. No pierde elasticidad
Inflamabilidad	Auto extingible
Atenuación Acústica	20 a 22 decibeles
Empaque	Caja de 2,24 mts.2 de producto
Peso	17,5 Kl. /empaque de 2,24 mts2

Acabado	Con estrías longitudinales para un mayor agarre en el paso.
Usos	Áreas comerciales, hoteles, colegios, universidades, gimnasios, oficinas, supermercados, locales comerciales, restaurantes, museos, etc.
Instalación	La instalación la debe realizar personal técnico especializado.
Ventajas	<p>Sostenibles y amigables con el medio ambiente. Vanguardistas</p> <p>Reciclable 100%</p> <p>Aislante Acustico y termico Garantizados</p> <p>Estable en climas Calidos</p> <p>Inmune a plagas</p> <p>Mínimo Mantenimiento</p> <p>Estabilidad en el color</p> <p>No propaga Llama - Ignífugo</p> <p>Fácil Instalación y Limpieza</p> <p>No se corroen</p> <p>Desmontables</p> <p>Libres de Elementos Tóxicos</p> <p>Antideslizante</p> <p>Fácil limpieza</p> <p>Durabilidad y resistencia a la abrasión T= 33/42</p> <p>Térmico</p> <p>Acústico</p> <p>Lavable</p> <p>Ignifugo</p> <p>Antibacteriales</p> <p>Bajo peso</p> <p>Fácil reparación</p>
Mantenimiento:	<p>Pásele un trapero humedecido con agua a toda la superficie, si lo desea mezcle líquido desinfectante en poca cantidad.</p> <p>NO USE CLORO o algún otro líquido fuerte.</p> <p>No es necesario aplicar cera.</p> <p>No utilice elementos abrasivos</p>
Garantía	<p>15 años de garantía contra defectos de fabricación para tráfico comercial.</p> <p>20 años de garantía contra defectos de fabricación para tráfico residencial.</p>

